Hochleistungs-Luftreiniger dynamic WA-3900-A



Mobile Punktabsaugung mit Absaugarm

100% Made in Germany

Mit Multi-Filter-Tool gegen:

- Staub, Feinstaub
- Farbnebel, Ölnebel
- Gase, Gerüche
- Dämpfe
- Späne
- Aerosole
- toxischer/explosiver Staub





Technische Daten

dynamic WA-3900-A

Art.Nr.: WA07282DY

• Luftmengenleistung: 3.870 m³/Std. (freiblasend)

• Leistung: 530 W / 3 A

• Anschlussspannung: 230 V, 50 Hz

• Lautstärke: 48-69 dB(A) (3 m Abstand)

• Motor: stufenlos regelbar

• Maße mit Rollen ohne Arm (LxHxB): 560 x 746 x 615 mm

• **Gewicht:** 76 kg (je nach Filter unterschiedlich)

• Wirkradius um die Absaughaube: Max. 1 m

Absaugarm (2,2m / Ø160mm / Haube: Ø365 mm):

Art.-Nr. 8100R84-WA

• Absaugarm (3,0m / Ø160 mm / Haube: Ø365 mm):

Art.-Nr. 8100R85-WA

• 2x Absaugarm (2,2m / Ø125 mm / Hauben: Ø235 mm):

2x Art.-Nr. 8100R82-WA





Filtervarianten der dynamic-Serie



Alle Filter sind genormt und geprüft DIN EN 779 / DIN EN 1822 und ISO 16890 / ISO 29463

G3 Vorfilter + Vorfilterrahmen für grobe Partikel
G4 Vorfilter für jeglichen Staub + Rauch
F7 Feinstaubfilter für feinen Feinstaub + Rauch
H14 Feinstaubfilter für sehr feinen Feinstaub
H14 Feinstaubfilter für toxisches Material
Alustrick-Vorfilter für Emulsionsnebel + Ölnebel
F7 Ölnebelfilter für Emulsionsnebel + Ölnebel
Aktivkohlefilter für Gase + Gerüche + Dämpfe
G3 Farbnebelfilter für Lackiernebel + Farbnebel

F7 Taschenfilter für große Mengen Staub + Späne





Filtervarianten der dynamic-Serie

Filter der dynamic- Serie	Artikelnr.	Filter- schacht	Grob- staub	Staub	Fein- staub	Toxischer Staub Rauch	Rauch	Späne	Ölnebel Aerosole	Gase Dämpfe Gerüche	Farb- nebel
G3-Grobstaubfilter	WA07286DY	Vor G4	х								
G4-Vorfilter	WA07287DY	1	х	х	(X)	(X)	(X)			(X)	
F7-Feinstaubfilter	WA07291DY	2	(X)	х	х		х	(X)		(X)	(X)
F7-Taschenfilter	WA07292DY	1	х					х			
H14-Feinstaubfilter	WA07295DY	2			Х	х	х				
Alustrick-Vorfilter	WA07289DY	1							х		
F7-Ölnebelfilter	WA07290DY	2							х		
G3-Farbnebelfilter	WA07288DY	1									х
Aktivkohlefilter	WA07293DY	3				(X)	(X)			х	(X)

x = Mögliche Hauptfilter für abgesaugtes Material / (x) = Empfohlene Vor- oder Nachfilter für die Hauptfilter Die jeweilige Eignungsprüfung des eingesetzten Filters und Gerätes für das abgesaugte Material und den vorgesehen Einsatzort hat stets kundenseits zu erfolgen

Bezeichnung nach DIN EN 779/DIN EN 1822 Bezeichnung nach ISO 16890/ISO 29463

G3 Vorfilter ISO coarse 45-65%

G4 Vorfilter ISO coarse 90%

F7 Feinstaubfilter/Ölnebenfilter ISO ePM1 70%

H14 Feinstaubfilter/toxischer Staub (99,995%) ISO 45 H

G3 Farbnebelfilter ISO coarse 50%

F7 Taschenfilter ISO ePM1 65%



Variable Einsatzbereiche



Hallenabsaugung mobil auf Rollen mit Regler am Gerät





Qualität aus Deutschland -

Unsere Produkte werden zu 100% in Deutschland gefertigt und stets für den Hochleistungs-Einsatz in Handwerk und Industrie weiterentwickelt.

Die Geräte der dynamic-Serie sind geprüfte und genormte Absauganlagen mit effizienter Filtertechnik und praktikablem Plug-and-Play Filtersystem.

Die variablen Filtereinsätze entfernen wirksam Staub, Feinstaub, toxischen Staub, Späne, Aerosole, Farbnebel, Dämpfe, Gase und Gerüche aus der Umgebungsluft.

Ihre persönliche Beratung erhalten Sie gerne auch telefonisch.

Ihre Anfragen per E-Mail nehmen wir freudig an.

Ihr unverbindliches Angebot bekommen Sie über unser Kontaktformular .

