

# Kompakt-Filtersystem Performer WA-300-G

## Dieses Profigerät dient:

- zur Absaugung von **Gasen**,
- **Dämpfen** und **Gerüchen**
- zum Einsatz **direkt am Arbeitsplatz**
- auch mit **Absaugarm/-schlauch**



Abb.: Ausführung mit Absaugarm (optionales Zubehör)

## Mit Komfort-Bedienung:

- **Reinigungsleistung: ca. 235 m<sup>3</sup>/Std.**
- **4-stufiger Filter: Vorfilter, Absolutfilter, HEPA-Feinstaubfilter, Aktivkohle-Geruchsfiler**
- **Fernbedienung oder Fußschalter**
- **Kontrolldisplay bei Fernbedienung**
- **stufenlos einstellbare Leistung**
- **Einstellung und Anzeige der Arbeitsdauer**
- **Filterwechselanzeige**
- **Anschluss für Absaugarm oder -schlauch**
- **Absaugarm optional (s. Zubehör)**

# Technische Daten

## Performer WA-300-G

### Artikel-Nr.: WA07202PF

Ausführung mit Fernbedienung und Display



### Artikel-Nr.: WA07203PF

Ausführung mit Fußschaltung und stufenlos einstellbarem Drehknopf

**Spannung:** 220V, 50Hz

**Verbrauch:** 80 W

**Reinigungsleistung:** 220 m<sup>3</sup>

**Luftgeschwindigkeit:** 17 m/s

**Lautstärke:** <55 dBA

**Filter:** 4 kg Aktivkohlegranulat

**Maße:** 420 x 245 x 400 mm

**Gewicht:** 12 kg

**Anschlüsse:** 1



## Zubehör

### Absaugarm - Artikel-Nr.: WA07252PF

Anschlussdurchmesser 75 mm,  
Länge 1400 mm, inkl. Erfassungstrichter



### Absaugschlauch - Artikel-Nr.: WA07254PF

Anschlussdurchmesser 75 mm,  
Länge 5000 mm



### Tischhalterung ohne Schlauch -

#### Artikel-Nr.: WA07261PF

Anschlussdurchmesser 75 mm



### Erfassungstrichter (quer) -

#### Artikel-Nr.: WA07262PF

80 x 240 mm



# Filtermöglichkeiten

## Kompakt-Serie mit 5 Filtervarianten

### Hauptfilter- und Geräteübersicht:

**Performer WA-300-H/ WA-400-H: Feinstaub-Filter der Klasse H13**

(Feinstaub, giftige Stäube, Mikroorganismen)

**Performer WA-300-S/ WA-400-S: Feinstaub-Filter der Klasse M6**

(grober Staub, Trockenstaub und Feinstaub)

**Performer WA-300-T/ WA-400-T: großer Taschenfilter der Klasse F7**

(Späne und große Mengen Trockenstaub)

**Performer WA-300-G/ WA-400-G: HEPA-Filter + Aktivkohle**

(insbesondere für Lötrauch und Rauch)

**Performer WA-300-A/ WA-400-A: 4 Kg-Aktivkohlefilter**

(ausschließlich für Gase, Dämpfe und Gerüche)

Alle Filter sind genormt und geprüft  
DIN EN 779 / DIN EN 1822 und ISO 16890 / ISO 29463