

# Kompakt-Filtersystem Performer WA-400-T

## Dieses Profigerät dient:

- zur Absaugung von **Staub**  
**in großen Mengen**
- zum Einsatz **direkt an 2 Arbeitsplätzen**
- auch mit **Absaugarm/-schlauch**



Abb.: Ausführung mit Absaugarm (optionales Zubehör)

## Mit Komfort-Bedienung:

- Reinigungsleistung: ca. 390 m<sup>3</sup>/Std.
- Feinstaubfilter Klasse F7  
(2,5 m<sup>2</sup> Filterfläche)
- Fernbedienung oder Fußschalter
- Kontrolldisplay bei Fernbedienung
- stufenlos einstellbare Leistung
- Einstellung und Anzeige der Arbeitsdauer
- Filterwechselanzeige
- Anschluss für Absaugarm oder -schlauch
- Absaugarm optional (s. Zubehör)

# Technische Daten

## Performer WA-400-T

### Artikel-Nr.: WA07224PF

Ausführung mit Fernbedienung und Display



### Artikel-Nr.: WA07225PF

Ausführung mit Fußschaltung und stufenlos einstellbarem Drehknopf

**Spannung:** 220V, 50Hz

**Verbrauch:** 200 W

**Reinigungsleistung:** ca. 390 m<sup>3</sup>

**Luftgeschwindigkeit:** 2 x 11 m/s

**Lautstärke:** <60 dBA

**Filterklasse:** M6 (Feinstaubfilter)

**Maße:** 420 x 245 x 400 mm

**Gewicht:** 14 kg

**Anschlüsse:** 2



## Zubehör

### Absaugarm - Artikel-Nr.: WA07252PF

Anschlussdurchmesser 75 mm,  
Länge 1400 mm, inkl. Erfassungstrichter



### Absaugschlauch - Artikel-Nr.: WA07254PF

Anschlussdurchmesser 75 mm,  
Länge 5000 mm



### Tischhalterung ohne Schlauch -

#### Artikel-Nr.: WA07261PF

Anschlussdurchmesser 75 mm



### Erfassungstrichter (quer) -

#### Artikel-Nr.: WA07262PF

80 x 240 mm

# Filtermöglichkeiten

## Hauptfilter- und Geräteübersicht:

### **Performer WA-300-H/ WA-400-H: Feinstaub-Filter der Klasse H13**

(Feinstaub, giftige Stäube, Mikroorganismen)

### **Performer WA-300-S/ WA-400-S: Feinstaub-Filter der Klasse M6**

(grober Staub, Trockenstaub und Feinstaub)

### **Performer WA-300-T/ WA-400-T: großer Taschenfilter der Klasse F7**

(Späne und große Mengen Trockenstaub)

### **Performer WA-300-G/ WA-400-G: HEPA-Filter + Aktivkohle**

(insbesondere für Lötrauch und Rauch)

### **Performer WA-300-A/ WA-400-A: 4 Kg-Aktivkohlefilter**

(ausschließlich für Gase, Dämpfe und Gerüche)

Alle Filter sind genormt und geprüft  
DIN EN 779 / DIN EN 1822 und ISO 16890 / ISO 29463